


### Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	60 x 40
Medidas	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	30 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	
	50 Kg. (Con 2 ruedas)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...	



### S - 400 EUR

Corredera de 60 x 30

**Sección** Marco.- 60 mm.

Hojas.- de 50 a 55 mm.

**Espesor acristalado**

Hasta 18 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **26** (-1,-2) dB

Transmitancia térmica **5,7** W(m<sup>2</sup> K)

Medidas **1450 x 1490**  
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE C 2**

Medidas **1450 x 2335**  
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE A 1**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

## Serie 400 EUR