


Especificaciones técnicas

Tipo	Abisagrada
	Junta abierta con junta central
Medidas	
Cerco	43 mm.
Hoja	50 mm.
Junquillo	20 mm.
Montaje	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
Peso máximo recomendado	
por hoja	75 Kg. (Practicable - 2 Bisagras)
	80 Kg. (Oscilo-Batiente)
Acritalamiento	
Medidas	Desde 10.5 mm. a 29 mm.
Juntas	EPDM
RPT.	No
Herraje	Cámara Europea
Posibilidades constructivas	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Oscilo-Batiente
	Apertura Externa
	Apertura vaiven
	Hoja sin junquillo
	Cercos decorativos
	Pilastras escaparate
	Solapas de 25 mm.y 30 mm.
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...
	No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm



Stilo-50

Practicable de 43 mm.

Sección Marco.- 43 mm.
Hoja.- 50 mm.

Espesor acristalado
de 10,5 a 44,0 mm.

Prestaciones acústicas **31** (-2,-5) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E1200**
Resistencia al viento **CLASE C 5**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E750**
Resistencia al viento **CLASE C 3**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie Stilo-50